

# FARMALL JX



	FARMALL 75 JX	FARMALL 90 JX	FARMALL 100 JX
<b>MOTOR</b>			
<b>Tipo</b>	TIF, S-8000 Tier III		
Potencia al volante (hp) (ECER-120)	75	88	98
Reserva de torque	30.3%	32.7%	30.4%
Torque Max (Nm@rpm)(ECER-120)	298@1400	356@1400	390@1400
Cilindros, Desplazamiento (lt)	4, 3.9 lts		
Aspiraci3n	Turbocargado e interenfriado		
Bomba de inyecci3n	Rotativa, Bosch		
Filtro de aire	Seco con eyector de polvo, Power Core		
Lubricaci3n	Bomba de engranes, alimentaci3n forzada, 9.3 lt de capacidad de carter		
Capacidad del tanque de combustible	110 lt		
<b>TRANSMISION</b>			
Basica	12x4 sincronizada	12x12 sincronizada c/inversor mecanico	12x12 Power shuttle c/inversor hidraulico (MFD) Y 12x12 sincronizada c/inversor mecanico (2WD)
Opcional	12x12 power shuttle c/inversor hidraulico.		20x12 c/creeper e inversor mecanico
<b>EMBRAGUE</b>			
C/transmisi3n basica	Seco, cerametico, 11 in (Valeo)		Humedo, 6 discos (MFD) Y Seco, cerametico, 11 in (2WD)
C/transmisi3n opcional	Humedo, 6 discos		Seco, cerametico, 11 in (Valeo)
<b>TOMA DE FUERZA</b>			
Tipo, Velocidad	Independiente, 540	Independiente, 540/540E	
Potencia a la TDF (hp) certificada por OCIMA (*)	72.4	78.9 (*)	85.7 (*)
Accionamiento (Inversor mecanico/Inversor hidraulico)	Mecanico/Servo-hidraulico		
<b>SISTEMA HIDRAULICO</b>			
Tipo	Centro abierto		
Caudal maximo bomba principal. (lt/min)	51.7		
Caudal maximo bomba de direcci3n. (lt/min)	29.6		
Valvula remotas	Dos		
Caudal Maximo a las valvulas remotas (lt/min) certificado por OCIMA	43.2		
Categora de Enganche	II		
Capacidad de levante a las esferas (kg.f) Certificado por OCIMA (**)	2,142.5	2142.5 (**)	
Capacidad de levante a 610 mm (kg.f) Certificado por OCIMA (**)	1,738.6	1738.6 (**)	
<b>SISTEMA ELECTRICO</b>			
Sistema de voltaje	12 v		
Alternador (A)	65		
Batera-capacidad (Ah)	100(Versi3n ROPS)/120 (Versi3n Cabina)		
Motor de arranque (kw)	3.5		
<b>EJE DELANTERO</b>			
Tipo	Doble tracci3n	Doble tracci3n y tracci3n sencilla	
Accionamiento doble tracci3n	Mecanico	Electrohidraulico	
<b>EJE TRASERO</b>			
Frenos - Tipo	De disco en bao de aceite		
Frenos - Actuaci3n	Hidraulico		
Frenos - Numero de platos	4	4	5
Accionamiento del bloqueo del diferencial	Mecanico	Electrohidraulico	
<b>DIMENSIONES Y RODADOS</b>			
Peso total (kg) ROPS 2wd/MFD	NA/3,450	3,000 / 3,450	3,250 / 3,650
Peso total (kg) Cabina 2wd/MFD	NA	NA	NA/3,900
Longitud max (mm) 2WD/MFD	3,998	3,941 / 4,044	3,991 / 4,115
Altura max. cabina estandar (mm)	2,503		2,530
Altura max con ROPS plegado/no plegado (mm)	2,719		2,746
Distancia entre ejes TS/DT (mm)	2353/2287	2468/2402	2488/2422
Rodado trasero	18.4 x R30 6 PR	18.4 x R30 6 PR	18.4 x R30 6 PR /18.4 x R34 8 PR
Rodado delantero 2WD	NA	7.50 x R18 6PR	10.00 x R16 8 PR
Rodado delantero MFD	12.4 x 24 6 PR	12.4 x 24 6PR	13.6 x R24 6 PR
<b>ACCESORIOS</b>			
Equipo basico	Caja de herramientas, manual del operador, triangulo de seguridad, lampara de trabajo trasera y soporte de contrapesos frontales		
Contrapesos delanteros	6 de 45 Kg. + 1 de 100 Kg.		
Contrapesos Traseros	6 De 50 kg.		
<b>ESTACION DEL OPERADOR</b>			
Versi3n	ROPS	ROPS y Cabina	
Versi3nes certificadas por OCIMA	NA	Cabina 4WD	Cabina 4WD y Cabina 2WD
Equipamiento ROPS	ROPS plegable con plataforma plana y cubierta, Columna de direcci3n inclinable con ajuste de pie, asiento con cubierta de vinilo c/ reposabrazos y suspensi3n.		
Equipamiento cabina	Aire acondicionado, parabrisas curvados polarizados, dos puertas con cerradura, espejo retrovisor, 2 retrovisores exteriores, apertura de ventanas laterales, luneta trasera abatible, instalaci3n lista para radio con bocinas y antenas.		



(\*) Con los valores obtenidos en el CENEMA \*\* de acuerdo a las normas Mexicanas  
 NMX-0-169-SCFI-2002  
 NMX-0-207-SCFI-2004  
 NMX-0-181-SCFI-2003

\*\* CENTRO NACIONAL DE ESTANDARIZACION DE MAQUINARIA AGRICOLA

Los accesorios que aparecen junto con el tractor no necesariamente forman parte del equipo basico. CNH de Mexico, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar disenos y especificaciones del producto sin incurrir en ninguna responsabilidad ni obligaci3n subsecuente. Direcci3n: Av. 5 de Febrero No. 2117 Zona Industrial Benito Juarez, C.P. 76130 Quertaro, Qro. Mexico  
 Tel: (442) 211 91 00 / Fax: 211 9194.